


ÜRÜN KATALOGU



2025



**Banyo ve Mutfak
Armatürleri**

www.gpd.com.tr


1962 yılından beri üretim hayatını sürdüren ve 1978 yılından itibaren GPD markası ile faaliyetlerine devam eden Gül Pres Döküm Sanayi A.Ş. firması pirinç ham maddeden pres baskı ve döküm olarak, çeşitli su ve gaz vanaları, radyatör valf ve rakorları, banyo ve mutfak armatür ve muslukları üretimiyle Türkiye pazarında önemli ve köklü bir yere sahiptir. İstanbul Beylikdüzü'nde toplam kapalı alanı 12.000m² olan üretim tesisi ile kendi binasında faaliyet gösteren firmanın ayrıca Beylikdüzü'nde Satış ve Pazarlama birimleri bulunmaktadır.



TS ISO 9001:2015 Kalite ve TS ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyet Yönetimi belgelerine sahip olan GPD, teknoloji yatırımlarını, üretim kapasitesini ve kalitesini geliştirerek, değişen müşteri talepleri doğrultusunda ve yeni tasarımlarla ürün gamını sürekli genişletmektedir.

Ana Motto'su "Toplam Kalite", "Müşteri Memnuniyeti" ve "Çevreye Duyarlılık" olan GPD, değişime ayak uyduran dinamik insan kaynakları, iş ortakları ve müşterileri ile karşılıklı güven duygusu uyandırmayı hedeflemektedir.





İyi tasarımıyla büyük tasarım arasındaki fark zekadır.
GPD; Ar-Ge departmanındaki tüm tasarımlarında zeka ile teknolojiyi birleştirerek
müşteri ihtiyaçlarına göre ürünlerini tasarlar...

GPD
'Daima Sizlerle'

EN standartlarına uygun
baęlantı ölçüleri

TSE ISO 10002 BELGESİ İLE
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM
SİSTEMİNE SAHİP

Yılların tecrübesinin günümüz teknolojisi
entegrasyonu ile üretilen ürünler

Su tasarruflu
özel aeratör

Debi ,mekanik dayanım ,
sızdırmazlık ve basınç dayanımı
testlerinden %100 kontrolle
geçen ürünler

Üretim kaynaklı
oluşabilecek hasarlara
karşı sigortalı ürünler

Banyo bataryalarında
yoęun kullanıma uygun
özel yönlendirici tasarımı

Geniş servis aęı

NEDEN GPD ?

- Kimyasal ve hijyenik açıdan EN normlarına uygun ham madde kullanımı

- GPD ye özel endüstriyel tasarım tescilli dizaynlar

EN standartlarının üzerinde kullanım ömrüne sahip kaplamalı yüzeyler

EN standartlarının üzerinde açma kapama ömrü 1.000.000 açma-kapama

Tek gövde eviye ve tek gövde lavabo bataryalarında yoğun kullanıma uygun özel boru bağlantı tasarımı

Pirinç ham maddeden üretilen ve kartuşu tamamen kavrayarak sabitleyen(rijit) tasarım kartuş tespit somunu

- 90°C ' ye kadar sıcak su dayanımı

Sıcaklık geçişlerinde yüksek performanslı, 50 bar statik basınca dayanım gösteren, yumuşak (soft) çalışma özelliği olan kartuş


Kendinden contalı tespit sacı

Pirinç ham maddeden üretilmiş batarya tespit grubu


Paslanmaz çelik örgü telli, insan sağlığına uygun iç hortumlu, süzgeçli fleks hortum




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



KAPLAMA ÖZELLİKLERİ





ARMATÜRLER

WISER-Q	10-13
TERMOSTATİK-FOTOSELLİ ve	
ZAMAN AYARLI	14-17
YERDEN KÜVET BATARYALARI	18
ADURO	19-21
GPD QUADRO	22-25
GPD RETRO	26
TAURO	28-29
PROVİDO	30-31
FUEGO	32-34
FREZIA	35
RİTMO	36-39
PEDRA	40-43
GILDO	44-47
TULİO	48-51
FELİS	52-55
ATROS	56-62
ESPİNA	64-71
SOLUS	72-76
ADRIÖ	78-83
ORBİS	84-85
NİNO	86-90

91-92
93-104

**DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ
ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI
SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI**

106-114
116-121
122-123
124-133

**DUŞ SİSTEMLERİ
DUŞ SETLERİ
DUŞ BAŞLIKLARI
DUŞ PANELLERİ
TAMAMLAYICI ÜRÜNLER**

134-135
137-139
140-141
142

**ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
PLASTİK ÜRÜNLER
TEKNİK SERVİS
GARANTİ ŞARTLARI**

İNSANLARIN EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARINI TAMAMEN DEĞİŞTİREN, **%100 HİJYEN, MAKSİMUM KONFOR** ve **DAHA FAZLA EKONOMİ** SAĞLAYAN YENİ NESİL ARMATÜR İNOVASYONUNU GPD GELİŞTİRDİ...



NASIL %100 HİJYEN?

İnsan, sadece el yıkama alışkanlıklarını iyileştirdiğinde, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını %80 önleyebilir. Bu nedenle insanın olduğu her yerde hijyen, doğru el yıkama ile başlar. Dokunarak çalıştırılan her armatür ve sabunluk, yüzeylerdeki bakteri ve virüsleri kolayca bulaştırır. Siz elinizi temizlediğinizi sanırsınız ama dokunduğunuz yüzeylerdeki mikroorganizmalar sizinle gelir. WISER-Q ile su ve sabun dışında hiçbir şeye dokunmadan, el yıkamayı deneyimleyebileceksiniz.

Armatür sektöründe, WISER-Q yeni bir teknoloji inovasyonudur. WISER-Q patentli inovasyonu; sabun, su ve zaman tasarrufu sağlarken, doğru el yıkama alışkanlıklarını pekiştirip, en konforlu ve hijyenik el yıkamayı deneyimlemek için İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa işbirliği ile GPD tarafından geliştirilmiş ve TÜBİTAK tarafından projesi desteklenmiştir.

Bu ürünün AR-GE faaliyetleri;
7140564 Proje Numarası ile,
Türk Patent Enstitüsü Tescil Numarası : 2014 01413



El sabun bölgesine uzatılarak sabun alınır.
(İstenildiği kadar tekrarlanabilir, sıralama sınırı yoktur.)



El su bölgesine uzatılarak su alınır.
(İstenildiği kadar tekrarlanabilir, sıralama sınırı yoktur.)

NASIL MAKSİMUM KONFOR?

Bir armatür düşünün, içinden hem su hem de sabun gelecek. Su ve sabun birbirine karışmayacak. İsteddiğiniz zaman su, istediğiniz zaman sabun alabileceksiniz. Sabun bitmiş derdi olmayacak. Etrafta sabunluk aramayacaksınız. İnsan PH değerine en uygun, hijyeni yüksek ve doğru oranda köpürtülmüş sabunla el yıkamanın konforunu deneyimleyeceksiniz.

NASIL DAHA EKONOMİK?

Fotoselli Armatürler, armatür ailesine katıldığından beri, özellikle toplu kullanım alanlarında %80'e varan su tasarrufu sağladı. Şimdi WISER-Q, sabun tasarrufunu da kendi kontrolü altına aldı. WISER-Q, üç farklı modda ayar yapma seçeneği sunar. Özel kumanda veya mobil yazılım ile kontrol edilebilir. Kullanım geçmişini hafızasında tutar. Taşma riskine karşı 60s sonra otomatik kapanır. Elektrik kesintisinde pil ünitesi devreye girer. WISER-Q bulunduğu ortamı sadeleştirir, aynı sabunluklar gereksiz dağınıklık ve sabun birkintileri, bitmiş sabunların kontrolsüzlüğünü ortadan kaldırır.


WISER Q

AKILLI ARMATÜR

WISER-Q sadeleştirir, zaman tasarrufu sağlar, gerçek hijyeni konforlu bir deneyimle sunar.



FLB09 - Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü (Çift Su Girişli) FLB09-2 - Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü (Tek Su Girişli)



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 1

- Su ve sabunun aynı merkezden akması ile konforlu el yıkama imkanı sunar.
- Sabun çıkışı sonrası, aynı merkezden her seferinde su kullanımı sayesinde, sabun artığı oluşmasını engeller.
- Tek sensör kontrolü sayesinde, algılama ve tepki verme süresi arasında maksimum optimizasyon sağlanır.
- İnfrared alıcı ile kontrol edilebilen uzaktan kumandası mevcuttur.
- Üründeki Wi-Fi modülü ve kendine ait mobil uygulama yazılımı ile kumanda edebilme özelliği vardır.
- Farklı ihtiyaçlar için, 3 farklı modda kullanma seçeneği sunar.

MOD1; Sabun ve su kullanımı için tekrar ve sıralama sınırı yoktur.

Sabun bölgesinden el uzatıldığında sabun verir. Su bölgesinden el uzatıldığında su verir.

MOD2; Bir kere sabun sınırsız su kullanımı.

Sabun veya su bölgesi ayrımı olmaksızın armatür altındaki eli ilk gördüğünde sabun verir. Sonra her seferinde su verir.

MOD3; Sabun veya su bölgesi ayrımı olmaksızın, armatür altındaki eli ilk gördüğünde sabun verir. Sonra su verir.

- Fabrika ayarları; sabun tüketimi için **Ekonomik**, ürün kullanımı için **MOD 1**'dir.
- 14V DC adaptör ile beslenir.
- Elektrik kesildiğinde devreye girmesi için ayrıca pil devresi mevcuttur. (4 adet C tip Alkaline pil)
- Ürün kendi içindeki akıllı mikrobilgisayar ile kontrol edilir.
- Mikrobilgisayar sayesinde, sabun ve su tüketim bilgileri Wi-Fi modülü aracılığı ile mobil uygulamadan takip edilebilir.
- Mobil uygulama ve kumandadan sabun tüketim modları ile ürün kullanım modları değiştirilebilir.
- Mobil uygulamada fabrika ayarlarına geri dönülebilir.
- Taşma riskine karşı 60s sonra kapanma özelliği mevcuttur.
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı sağlar.
- Ürün içinde kullanılan suyun ve sabunun geçtiği her aksam, insan sağlığına uygun yüksek kalite olarak seçilmiştir.
- **İdeal su basıncı 3- 5 bar'dır. Bu basınç değerlerinin üzerinde kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Güvenli kullanım için su tesisatında su basınç regülatörü kullanılması gereklidir.**



- Hava ile sabunu karıştırarak köpüklü sabun hazırlar, böylece el yıkama daha konforlu hale gelir. Ayrıca sabun köpürtmek için yeniden su alma gereğini ortadan kaldırarak su ve zaman tasarrufu sağlar.
- Farklı ihtiyaçlar için sabun tüketiminde 3 farklı kullanım seçeneği mevcuttur.
 - Ekonomik sabun tüketimi:** Her kullanımda 1,5 g sabun servis eder.
 - Normal sabun tüketimi:** Her kullanımda 2,5 g sabun servis eder.
 - Lüks sabun tüketimi:** Her kullanımda 3,5 g sabun servis eder.
- Ürün ile birlikte 5 lt GPD köpüklü sabun verilmektedir.
- GPD köpüklü sabunu antibakteriyeldir. Zararlı mikroorganizmaları yok ederek üst düzey hijyen sağlar.
- GPD köpüklü sabunu içerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH seviyesi sayesinde cildin asit mantosuna zarar vermeden temizler.
- GPD köpüklü sabunu özel parfümlüdür piyasadaki ürünlere göre tatmin edici düzeyde kalıcı koku kullanılmıştır.
- GPD köpüklü sabunu çevre sağlığına uygundur. Doğada %80' in üzerinde çözünebilen ham maddelerden üretilmiştir.
- GPD köpüklü sabunu WISER-Q için maksimum performansta kullanılmak üzere optimize edilmiş kimyasal değerlerle en uygun köpürme oranı ile formüle edilmiştir.
- Ürün kullanıcıyı bilgilendirir. Sabun kullanımı sırasında sabun için armatürün ön yüzeyindeki led ışığı yeşil renk yanar. Su kullanımı sırasında su için armatürün ön yüzeyindeki led ışığı mavi renk yanar.
- Haznedeki sabun miktarı kritik seviyeye geldiğinde ön yüzeydeki sabun ledi kırmızı renkte yanıp sönmek uyarı verir.
- Ayrıca mobil uygulama üzerinden de sabun doluluk oranı görülebilir.
- Sabun haznesi piyasadaki tekil sabunluklara göre 2,60 kat fazla sabun depolayabilir. Hazne hacmi 2,60 lt dir. Böylece hazne doldurma periyodu seyrek olur.
- El yıkama konforu oldukça yüksektir. Sabun pompa eden motorun gücü piyasadaki tekil sabunlukların motor gücünden oldukça fazla olduğu için sabun çok kısa sürede (1,5s de) kullanıma servis edilir.

SNG01 - WISER Q Fotoselli Su ve Sabunluk Armatürü Hijyenik El Temizleme Köpüğü



- Antibakteriyeldir. Zararlı mikroorganizmaları yok ederek üst düzey hijyene ulaşmanızı sağlar.
- İçerdiği nemlendiriciler ve cilde uygun PH seviyesi sayesinde cildin asit mantosuna zarar vermeden temizler.
- Özel parfümlüdür. Tatmin edici düzeyde kalıcı koku kullanılmıştır.
- Çevre sağlığına uygundur. Doğada %80'in üzerinde çözünebilen ham maddelerden üretilmiştir.
- WISER-Q için maksimum performansta kullanılmak üzere optimize edilmiş kimyasal değerlerle en uygun köpürme oranı ile formüle edilmiştir.
- El temizleme köpüğü GPD WISER-Q dan ele direk uygulanır.
- Su ile karıştırmaya gerek kalmadan ovuşturulur. (GPD WISER-Q doğru miktarda sabunu hava ile karıştırarak servis eder.)
- Eller bol su ile durulanır.
- %5-15 Anyonik aktif maddeler
- %5 cocoamidopropil, betain, lanolin, parfüm, koruyucu ve deriyonize su
- PH değeri 5,5 - 6
- Görünüm: Şeffaf renkli sıvı
- 5lt.

Koli Adedi : 1



TANITIM VİDEOSU




MONTAJ VİDEOSU



RENK KARTELASI



*Çift su girişli



FLB10 Çift Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

FLB10-2 Tek Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflulu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 105 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



*Çift su girişli



FLB11 Çift Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası


FLB11-2 Tek Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflulu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner Borulu (360°C)
- Çıkış ucu uzunluğu 114 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 160 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V)(4-AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 3/8" 40 cm
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



FLB12 - Fotoselli Lavabo Bataryası (Manuel Isı Kumandalı)

- Su tasarruflulu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 115 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V-AA Alkalın Pil)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Gövde üzerindeki manuel ısı kumandası sayesinde hem sıcak hem de soğuk su kullanma imkanı
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.





FOTOSELLI



*Çift su girişli



RENK KARTELASI



FLB13 Çift Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası


FLB13-2 Tek Su Girişli Fotoselli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 128 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 109 mm
- Mikrobilgisayar ile kumanda edilir. Bir dakika geçtikten sonra, su israfını önlemek amacıyla, kendi kendine suyu durduracak şekilde ayarlanmıştır
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (12-18 cm)
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik devreye girer. (AC 230 V Hz / DC 6V) (4-AA Alkalın PİL)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- PİL ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Çift su girişli T musluğu sayesinde hem sıcak hem soğuk su kullanma imkanı
- Sıcak ve Soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri 3/8" 40 cm
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

FPB01 - Fotoselli Pisuvan Bataryası (Sıva Üstü)


- Otomatik yıkama özelliği
- DC desteği (DC 6V) (4 AA Alkalın PİL)
- Sadece pil ile çalışmaktadır
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar



Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

FPB02 - Fotoselli Pisuvan Bataryası (Sıva Altı)

- Otomatik yıkama özelliği
- Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
- AC ve DC desteği, AC kapatıldığında DC otomatik olarak devreye girer (AC 230V Hz / DC 6V) (4 AA Alkalın PİL)
- Hem elektrik hem pil ile çalışmaktadır
- PİL ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir
- Ayarlanabilir algılama mesafesi (30-70 cm)
- Su sıcaklığı 0,1-60°C
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar




Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

FOTOSELLİ-ZAMAN AYARLI



FDB01 - Fotoselli Duş Bataryası (Sıva Altı)


- Su geçirmez, neme karşı koruma içeren sızdırmaz yapı
- Tek su girişi
- Emniyet amaçlı önünde kesintisiz 2sn durduktan sonra devreye giren fotosel sensör
- Emniyet ve tasarruf amaçlı 3dk sürekli akıştan sonra su akışını durduran sistem (Yeni bir akış için alandan çıkıp yeniden girilmesi yeterlidir)
- (DC 6V)(4AA Alkalın Pili)
- Pil ömrü 2 Yıl (4000 kullanım/ay)
- Ayar valfini açarak veya kapatarak suyun akış hızı ayarlanabilir
- Algılama mesafesi 50 cm
- Tüm tepe duşları ile uyumlu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

ZAE01 - Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası (Kapaklı)

- Köpük akış, kireç kırıcı
- En fazla su akış miktarı 6lt/dk
- Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanabilir.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir




Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

ZAE02 - Zaman Ayarlı Ankastre Eviye Bataryası (Kapaksız)

- Köpük akış, kireç kırıcı
- En fazla su akış miktarı 6lt/dk
- Çıkış ucu uzunluğu 145 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Tek su girişlidir
- Su akış zamanı 7 ile 14 sn arası ayarlanabilir.
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir



Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



YERDEN KÜVET BATARYALARI

YENİ

RENK KARTELASI




YKB200 - Yerden Küvet Bataryası

- 35 mm özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 230
- Çıkış ucu yüksekliği 1080
- 150 cm spiral hortum
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M13x1-1/2" 80cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 1

YENİ

RENK KARTELASI



YKB205 - Yerden Küvet Bataryası

- 35 mm özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 228
- Çıkış ucu yüksekliği 852
- 150 cm spiral hortum
- Tek fonksiyonlu el duşu
- Hem el duşuna hem gövdeye 2 yönlü çevirmeli yönlendiricili kartuş
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M13x1-1/2" 80cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 1

Siyah
(Boya)





ADURO


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB195 - Ankastr Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAD195 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Siyah/
Rose Gold Fırçalı
Nikel



MBB195 - Banyo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcı, debi değeri:10,5lt/dk)
- Hem el duşuna hem gövdeye 2 yönlü buton yönlendiricili kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 72 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold Fırçalı Nikel



MLB195 - Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 118 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 140 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold Fırçalı Nikel



MLE195 - Set Üstü Lavabo / Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 178 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 280 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold Fırçalı Nikel



MDB195 - Duş Bataryası

- Duş çıkış ucu uzunluğu 72 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



GPD QUADRO

YENİ

RENK KARTELASI



MCA191 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yönlü Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2\" (Talep edildiğinde 3/4\" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

YENİ

RENK KARTELASI



MTA190 - Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı



Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

YENİ

RENK KARTELASI



MAB190 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB190 - Ankastr Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAD190 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Siyah/
Rose Gold Fırçalı
Nikel



MBB190 - Banyo Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcı, debi değeri:10,5lt/dk)
- Hem el duşuna hem gövdeye yönlendiricili 2 yönlü özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 61 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



GPD QUADRO


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold Fırçalı Nikel



MLB190 - Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 128 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold Fırçalı Nikel



MTL190 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 174 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold Fırçalı Nikel



MTE190 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 239 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




YENİ



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Siyah/Rose Gold




MES190 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (Düz akış,püskürtme akış)
- 150 cm Pe örgü hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 238 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5



GPD RETRO




RENK KARTELASI



MTL180 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 201 mm
- Retro tasarım
- Seramik kol
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



MTE180 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 267 mm
- Retro tasarım
- Seramik kol
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

R E T R O

Retro dizayn

Seramik kol


MTE180-K-R - Tek Gövde Eviye Bataryası



TAURO



RENK KARTELASI




MBB150 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 183 mm
- Çıkış ucu 90° çevirildiğinde el duşuna yönlendirme özelliği
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI




MDB150 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 66,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



MLB150 - Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 82 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama




MSL150 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 159 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI

Gold (PVD) ORB Kaplama



MTE150 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 182 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 297 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8




YENİ



RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MCA156 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MBB155 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 186 mm
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MDB155 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 51 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MLB155 - Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 145 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MLB156 - Kısa Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 129 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 114 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MSL155 - Set Üstü Lavabo Bataryası


- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanılabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 262 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



MTE155 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 176 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 272 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



REVİZE



MTA105 - Tam Ankastr Banyo Bataryası


- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



MKB105 - Ankastr Kabin Bataryası


- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkışı duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



MAD105 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur.
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı



Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



AST105 - Duvardan Ankastre Sprey Taharet Bataryası

- Özel kartuş ile
- Çıkış ucu uzunluğu 23 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- 1/2" bağlantılı pirinç askı aparatı
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



MBB105 - Banyo Bataryası

- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Özel kartuş
- Özel tasarım el duşu ile birlikte (kireç kırıcı)
- 150 cm spiral hortum ile birlikte (1/2"-1/2")
- Çıkış ucu uzunluğu 206 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4




MDB105 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4




FUEGO



MLB105 - Lavabo Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcı)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 123 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 102 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



MTE105 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Gövde tasarımına uygun özel dikdörtgen aeratör (Köpüklü akış,kireç kırıcı)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 168 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8




MBB100 - Banyo Bataryası



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



- Özel tasarım kumanda kolu
- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


MLB100 - Lavabo Bataryası



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



- Özel tasarım kumanda kolu
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 117 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


MTE100 - Tek Gövde Eviye Bataryası



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



- Özel tasarım kumanda kolu
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 273 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RITMO

YENİ




MCA86 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE




MTA85 MTA85-C Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Hem ankastr duş başlığı hemde el duşu kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



MAB85 MAB85-C Ankastr Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile • Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Hem ankastr duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB85

Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Duş çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAD85

Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Özel tasarım kare rozet, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MBB85

Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantirik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




RITMO



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MDB85

MDB85-C

Duş Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Duş çıkış uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MLB85

MLB85-C

Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTL85

MTL85-C

Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 190 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTE85

Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel kartuş ile
with heat and flow rate
- Kumanda kolu orta
konumda iken soğuk
suda açılma özellikli
kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi
değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 289,5 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri
M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre
zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk
kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8




PEDRA

YENİ



RENK KARTELASI



MCA161 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yönlü Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MTA160 - Tam Ankastr Banyo Bataryası


- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MAB160 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



REVİZE



RENK KARTELASI



MKB160 - Ankastr Kabin Bataryası

- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MAD160 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



MBB160 - Banyo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:10,5lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



MDB160 - Duş Bataryası

- Çıkış ucu uzunluğu 60 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




PEDRA

YENİ



RENK KARTELASI




MDU160 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası

- Duş çıkış uzunluğu 56 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI




MLB160 - Lavabo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 119 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 122 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



MTL160 - Tek Gövde Lavabo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 6lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 148,5 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 174,5 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



RENK KARTELASI



MDA160 - Duvardan Ankastr Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI




MSL160 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 239 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5



RENK KARTELASI




MTE160 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 268 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



MES160 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6,5lt/dk)
- Döner borulu 180°
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu
- Aeratör çevirme hareketi ile el duşu fonksiyon değişimi
- Batarya açık konumda iken el duşu üzerindeki butona basılı tutulduğunda su kesme özelliği
- 150 cm pe örgülü spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.





GILDO

YENİ



RENK KARTELASI



MCA166 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2\" (Talep edildiğinde 3/4\" üretilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35



Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MTA165 - Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlenmeli sistem yönlendirici
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35



Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MAB165 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129.5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB165 - Ankastr Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAD165 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Siyah/
Rose Gold Krom/
Siyah Krom/
Rose Gold



MKA165 - Mix Kombine Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:14lt/dk)
- Özel kartuş
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Tek seferde montaj edilebilecek tasarım
- Tesisat hatalarında 20 mm'ye kadar tolere edecek mekanik tasarım
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 2

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



GILDO



RENK KARTELASI



MBB165 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:14lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 161,5 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



MDB165 - Duş Bataryası

- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

YENİ



RENK KARTELASI



MDU165 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası

- Duş çıkış uzunluğu 54 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



MLB165 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı,debi değeri:6lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 110 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI




MTL165 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 165 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI




MSL165 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 157 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 235 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5



RENK KARTELASI



MTE165 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu 360°
- Çıkış ucu uzunluğu 193 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 241 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




TULIO

YENİ



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)



MCA136 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yollu Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)



MTA135 - Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Hem ankastr duş başlığı hem de el duşu ile kullanılabilir sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI

Siyah (Boya) Gold (PVD)



MAB135 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



REVİZE



RENK KARTELASI



MKB135 - Ankastr Kabin Bataryası


- Özel tasarım kare rozet ve kare yönlendirici kulbu, kare kartuş gömleği
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI




MAD135 - Ankastr Duş Bataryası

- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR04 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



MBB135 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.



*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



TULIO



RENK KARTELASI




MDB135 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 57 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI




MLB135 - Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:6lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 115 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 126 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø25
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



MTL135 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:6lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 170 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø25
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI




MSL135 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

RENK KARTELASI



MTE135 - Tek Gövde Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 6lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø25
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



FELIS

YENİ



MCA76 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yönlü Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



MTA75 - Tam Ankastr Banyo Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

REVİZE



MAB75 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



REVİZE




MKB75 - Ankastr Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



MAD75 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



MBB75 - Banyo Bataryası

- Gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 161 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




FELIS



MLB75 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu gizli (cache) aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 122 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



MTL75 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 189 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8




MTE75 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 192 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 263 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



MAE75 - Aplike Eviye Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı	: ø35
Yüzey	: Krom
Koli Adedi	: 4





ATROS

YENİ



RENK KARTELASI



MCA66 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yönlü Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MTA65 MTA65-C Tam Ankastr Banyo Bataryası



- Özel kartuş ile Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlenmeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

REVİZE



RENK KARTELASI



MAB65 MAB65-C Ankastr Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB65

MKB65-C

Ankastre Kabin Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Tüm ankastre duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Duş çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAD65

MAD65-C

Ankastre Duş Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Tüm ankastre duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç diş)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MBB65

MBB65-C

Banyo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Kilitlemeli sisteme sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantirik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ATROS



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MDB65

MDB65-C

Duş Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Duş çıkış uzunluğu 68 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

MTB65 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)




- Duş çıkış ucu uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)

Gold
(PVD)

MAK65

MAK65-C

Ankastre Küvet Bataryası (3 Delikli)

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 100 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi (çıkış ucu gövdesinin üzerinde)
- 5 fonksiyonlu el duşu (ø120)
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 130 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 2

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



MAK66 Ankastre Küvet Bataryası (4 Delikli)

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 120 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi
- 5 fonksiyonlu el duşu (ø120)
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 86 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 42 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2



MAK67 Ankastre Küvet Bataryası (3 Delikli)

- Özel kartuş
- Şelale akışlı özel çıkış ucu
- Çıkış ucu genişliği 120 mm
- El duşuna ve çıkış ucuna yönlendirme ünitesi (yönlendirici ünitesi kumanda kolu gövdesi üzerinde)
- 5 fonksiyonlu el duşu
- Spiral hortum uzunluğu 200 cm
- Çıkış ucu uzunluğu 93 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 42 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 2



MLB65 Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 120 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 100 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ATROS



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTL65

Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 175 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MDA65

MDA65-C

Duvardan Ankastr Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 203 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MSL65

MSL65-C

Set Üstü Lavabo Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 148 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 70cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : Ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



MBR65

MBR65-C


Berber Bataryası

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- 28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 125 cm örgü spiral hortum
- Krom kaplı yerinden çıkabilir ergonomik el duşu
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8



MTE65

MTE65-C

Tek Gövde Eviye Bataryası


- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 255 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



MES65

MES65-C

Spiralli Eviye Bataryası (3 Fonksiyonlu)

- Özel kartuş ile
- Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 3 fonksiyonlu el duşu (Revize edilmiştir)(Düz akış,jet akış,püskürtme akışı)
- 150 cm spiral hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 217 mm
- Jet akışı sayesinde bulaşıkları sudan geçirirken ve lavabo içini temizlerken basınçlı su sayesinde kolaylık sağlanır
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ATROS

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)




MES66 Spiralli Eviye Bataryası (Tek Fonksiyonlu)

- Özel kartuş ile Kumanda kolu orta konumda iken soğuk suda açılma özellikli kartuş ile
- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen tek fonksiyonlu el duşu
- 150 cm spiral hortum
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 270 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri
- M8x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

YENİ



MEE65 - Endüstriyel Eviye Bataryası


- Özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı)
- Döner borulu
- Helezon yaylı çıkış ucu borusu ile esnek kullanım
- Manuel açma kapamaya sahip el duşu
- Çıkış ucu veya el duşuna yönlendirme ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 180 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri
- M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAE65 - Apliance Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RİTMO VE ATROS SERİSİ COLD-START KARTUŞLU BATARYALAR



COLD-START ÖZELLİĞİ NEDİR?

- * Kumanda kolu orta konumda iken, soğuk suda açılır.
 - * Sola çevirdikçe su ısınır.
- * Tam 90° çevrildiğinde en yüksek ısı seviyesine ulaşılır.
- * 90° çevirme özelliği standart bir kartuşa göre istenilen su sıcaklığını ayarlama hassasiyetini artırır.
- * Ayrıca soğuk suda açılma özelliği kombiyi, şofbeni gereksiz çalıştırmaz.
 - * Enerjiden tasarruf sağlar.



ESPINA


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MCA71 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yönlü Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2\" (Talep edildiğinde 3/4\" üretilebilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTA70 - Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø40

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAB70 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4\" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2\" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø40

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB70 - Ankastr Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


MDA70 - Duvardan Ankastr Lavabo Bataryası



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 227 mm
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


MBB70 - Banyo Bataryası



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 154 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ESPINA



RENK KARTELASI





Siyah
(Boya)



MDB70 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 48 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



MTB70 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)

- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTK70 - Tek Delikli Küvet Bataryası

- Yüksek debide akış sağlayan M28x1 özel aeratör(Köpük akış, kireç kırıcı)
- Özel kartuş
- El duşu çıkışı spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu uzunluğu 144 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 66 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-1/2" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MLB70 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 121 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTL70 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 195 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MSL70 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Set üstü lavabolarda kullanabilmek için yüksek boy
- Çıkış ucu uzunluğu 150 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 275 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 5

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ESPINA



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MBD70 - Bide Bataryası

- Mafsalı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTE70 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 275 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAR70 - Arıtma Çıkışlı Eviye Bataryası

- Arıtma çıkışı özel, arıtma suyu ile tesisat suyunun karışmasını engelleyen tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Arıtma kontrolü 90°
- Seramik salmastra
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 215 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAR71 - Çift Aeratörlü Arıtma Çıkışlı Eviye Bataryası

- Şebeke suyu ve filtrelenmiş suyun karışmaması için ayrı kanal ve aeratör sistemi
- Arıtma kontrolü 90°
- Seramik salmastra
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Arıtma çıkışı çıkış ucu uzunluğu 171 mm
- Şebeke çıkışı çıkış ucu uzunluğu 202 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 261 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 50cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)




MPN70 - Pencere Önü Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Pencere önünde olan evyelerde kullanılmak üzere, pencerenin açılmasına müsaade eden boru bağlantısı
- Çıkış ucu uzunluğu 191 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 250 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8



MES70 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 210 mm
- 125 cm spiral hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ESPINA



MES71 - Spiralli Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Yerinden çıkarılabilen 2 fonksiyonlu el duşu (yağmurlama, düz akış)
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 248 mm
- 125 cm Pe hortum
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



MAE70 - Aplike Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



TMS70 - Taharet Musluğu

- Rozet çapı ø60 mm
- 90° seramik salmastra
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD)


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI




AAK70 - Ankastr Ara Kesme Vanası

- Rozet çapı Ø70 mm
- 90° seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



RENK KARTELASI




AAK71 - Ankastr Ara Kesme Vanası 1/2"

- Rozet çapı Ø70 mm
- Volan çapı Ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



RENK KARTELASI



AAK72 - Ankastr Ara Kesme Vanası 3/4"

- Rozet çapı Ø70 mm
- Volan çapı Ø50 mm
- Seramik salmastra
- Sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 3/4"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara msuluk kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



SOLUS


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MCA56 - Ankastr Banyo Bataryası (3 Yönlü Yönlendirici ve Duş Çıkışı ile)

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 12lt/dk)
- Özel kartuş
- 3 yönlü seramik yönlendirici
- Hem ankastr duş başlığı, hem el duşu, hem de gaga ile kullanılabilen sistem
- Tüm ankastr duş başlıkları ile uyumludur.
- Plastik koruma kapaklı
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilir)
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : Ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTA55 - Tam Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : Ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAB55 - Ankastr Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : Ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB55 - Ankastr Bataryası


- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17,5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)




MAD55 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MBB55 - Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 162 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.





SOLUS



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



MDB55 - Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Duş çıkış ucu uzunluğu 62 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



- Duş çıkış ucu uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MLB55 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTL55 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Oynar başlıklı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 128 mm - 141 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 170 mm - 175 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MLB56 - Yükselticili Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 103 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTE55 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm - 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm - 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



SOLUS


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTE56 - Döner L Borulu Eviye Bataryası

- Mafsallı, su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Oynar başlıklı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 175 mm - 188 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 200 mm - 205 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAE55 - Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

GILDO SERİSİ

Farklı renkli
kaplama seçenekleri

Estetik kol tasarımı



KROM-ROSE GOLD

KROM-SİYAH

SİYAH

SİYAH-ROSE GOLD

MTE165 - Tek Gövde Eviye Bataryası




ADRIO

REVİZE

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTA120 - Tam Ankastr Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4

REVİZE

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAB120 - Ankastr Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 129.5 mm
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 3/4" (Talep edildiğinde özel nipel ile 1/2" ölçüye dönüştürülebilir)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4

REVİZE

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MKB120 - Ankastr Kabin Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları ve tüm el duşları ile uyumludur
- Çıkış ucu uzunluğu 17.5 mm
- Duş çıkış spiral hortum bağlantı ölçüsü 1/2"
- Çıkış ucu bağlantı ölçüsü 1/2"
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı

Kartuş Çapı : ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAD120 - Ankastr Duş Bataryası

- Özel kartuş
- Tüm ankastr duş başlıkları veya GGR05 kullanılarak tüm el duşları ile uyumludur
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir
- Su terazili plastik koruma kapaklı


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MBB120 - Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MDB120 - Duş Bataryası

- Duş çıkış ucu uzunluğu 61 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ADRIO



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MLB120 - Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTL120 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MDL120 - Döner Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 90 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MLT120 - Tek Su Girişli Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 110 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 75 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTT120 - Tek Su Girişli Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Tek su girişli bataryaya özel kartuş
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 178 mm
- Tek giriş fleks hortum bağlantı ölçüleri 1/2"-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAL120 - Aplike Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 225 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ADRIO

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MTE120 - Tek Gövde Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 228 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 215 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MEB120 - Döner Eviye Bataryası


- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 200 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 150 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MAE120 - Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Döner borulu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



MDU120 - Üstten Çıkışlı Duş Bataryası

- Duş çıkış uzunluğu 56 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Üstten spiral hortum çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI





Siyah
(Boya)



MAU120 - Üstten Aplike Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 263 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Üstten spiral boru çıkışı
- Yan tarafta kumanda kolu
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir



Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



MTB120 - Taharet Bataryası (STS01 ile birlikte)

- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS01) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



MTB120-2 - Taharet Bataryası (STS02 ile birlikte)

- Duş çıkış uzunluğu 50 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- Sprey taharet seti (STS02) ile birlikte
- Spiral hortum boyu 120 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



BB30 - Banyo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 142 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4" - 1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire filtre kullanılması tavsiye edilir


Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 6



LB30 - Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 104 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 80 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12




TL30 - Tek Gövde Lavabo Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 132 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 192 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



TE30 - Tek Gövde Eviye Bataryası

- Özel aeratör (Köpüklü akış, kireç kırıcı,debi değeri:8lt/dk)
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 172 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 236 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø35
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8




NINO

RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



BNB05 - Banyo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Kilitleme sistemine sahip yönlendirici ünitesi
- Çıkış ucu uzunluğu 152 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



DSB05 - Duş Bataryası

- 90° seramik salmastra
- Duş çıkış uzunluğu 55 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- Spiral hortum bağlantı dişleri 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



Bakır
Oksit

Rose Gold
(PVD)



DAB05 - Duvardan Ankastr Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Montajı sıva altıdır
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Sıcak soğuk su volanları arası mesafe 173 mm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



DLB05 - Döner Borulu Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 184 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit




ADL05 - Aplike Döner Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 194 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12

YENİ




RENK KARTELASI



Bakır
Oksit

Rose Gold
(PVD)



SLB05 - Set Üstü Lavabo Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- 360° döner borulu
- Çanak lavabolar ile uyumlu
- Çıkış ucu uzunluğu 149 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 306 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




NINO



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



BDB05 - Bide Bataryası

- Özel mafsallı su tasarruflu aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



UE05 - Döner U Borulu Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 195 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 260 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



LE05 - Döner L Borulu Eviye Bataryası

- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 190 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 255 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40 cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



ADE05 - Aplike Döner Eviye Bataryası

- Su tasarruflu aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- 90° seramik salmastra
- Döner borulu
- Çıkış ucu uzunluğu 260 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 12



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



TMS05 - Taharet Musluğu

- Rozet çapı 60 mm
- 90° seramik salmastra
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 50



RENK KARTELASI



Bakır
Oksit



AAK05 - Ankastre Ara Kesme Vanası

- Rozet çapı 70 mm
- 90° seramik salmastra
- Vana duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Gizli taharet borulu asma klozetlerde ara musluk olarak kullanılabilir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 15

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



NINO




AAK06 - Ankastre Ara Kesme Vanası (ø20)

- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 20 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 32



AAK07 - Ankastre Ara Kesme Vanası (ø25)

- Tesisata direk bağlanabilecek PP-R gövde
- 90° seramik salmastra
- Kolay salmastra değişikliği (standart tesisat anahtarı ile açılıp değiştirilebilecek dizayn)
- 10 cm kadar kesilebilir sıva derinliği ayarı (alçıpan, betopan, tuğla veya gaz beton duvarlara uygulanabilir)
- Hareketli rozet ile oluşabilecek tesisat hatalarını 30° kadar tolere edebilme özelliği
- 25 mm'lik sıva altı gövde
- Sıva koruma kapağı ile birlikte


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 32

DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ




MLB45 - Lavabo Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 70 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


MDL45 - Döner Lavabo Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 160 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 95 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MAL45 - Apliance Lavabo Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 230 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



DOKTOR VE BEDENSEL ENGELLİ


MEB45 - Döner Eviye Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Çıkış ucu uzunluğu 220 mm
- Çıkış ucu yüksekliği 155 mm
- Sıcak ve soğuk su fleks hortum bağlantı ölçüleri M10x1-3/8" 40cm
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtreli ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

MAE45 - Aplike Eviye Bataryası



- Su tasarruflu özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri: 8lt/dk)
- Özel kartuş
- Döner borulu
- Açma kapamayı daha kolay kontrol için uzun ve ergonomik kumanda kolu
- Duş çıkış ucu uzunluğu 275 mm
- Batarya bağlantı dişleri 3/4"
- Eksantrik bağlantı dişleri 3/4"-1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : ø40
Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI GRUPLARI




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Gold
(PVD) Fırçalı
Nikel



SAG01 - Ø35 Ankastr Batarya Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG85-SUG105-SUG160-SUG135
- Ritmo, Fuego, Pedra ve Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SAG02 - Ø40 Ankastr Batarya Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG70
- Espina serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

SAG03 - Ø35 Ankastr Batarya Sıva Altı Grubu

- Isı ve debi ayarlı özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG75-SUG65-SUG55-SUG120
- Felis, Atros, Solus ve Adrio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SAG12 - Ø35 Ankastr Batarya Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler SUG165, SUG195
- Gildo ve Aduro serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI GRUPLARI



YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SAG20 - Ø35 Ankastr Batarya Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUG190**
- Quadro serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8



REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SAG06 - Ø35 Ankastr Duş Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUD120, SUD55, SUD65, SUD75**
- Adrio, Solus, Atros ve Felis serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8



REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah (Boya) Gold (PVD) Fırçalı Nikel



SAG10 - Ø35 Ankastr Duş Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUD85-SUD105-SUD160-SUD135**
- Ritmo, Fuego, Pedra ve Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8



REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SAG11 - Ø35 Ankastr Duş Sıva Altı Grubu

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Tesisat bağlantı ölçüleri 1/2"
- Kullanıldığı ürünler **SUD165, SUD195, SUD190**
- Gildo, Aduro, GPD Quadro serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI GRUPLARI




REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SCA03 - Ø35 mm Ankastr Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler: SCU75, SCU55, SCU65, SCU70
- Felis, Solus, Atmos ve Espina serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8


REVİZE



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SCA04 - Ø35 mm Ankastr Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler: SCU165, SCU195
- Gildo ve Aduro serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Gold
(PVD) Fırçalı
Nikel



SCA05 - Ø35 mm Ankastr Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler: SCU155, SCU85, SCU160, SCU135
- Provido, Ritmo, Pedra, Tulio serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8


YENİ



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SCA06 - Ø35 mm Ankastr Banyo Bataryaları Sıva Altı Grubu (3 Yollu Yönlendirici)

- Özel kartuş
- Plastik koruma kapaklı sıva altı gövde
- Eğik montajı engellemek için su terazisi ile birlikte
- Sıcak-Soğuk su tesisat bağlantı ölçüleri 1/2" (Talep edildiğinde 3/4" üretilebilir)
- Kullanıldığı ürünler: SCU190
- GPD Quadro seri ile ilgili kodlarda kullanılabilir

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.



*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

YENİ

RENK KARTELASI





SUG190 - GPD Quadro Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- GPD Quadro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI





SUG195 - Aduro Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Aduro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI





SUG105 - Fuego Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Fuego serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir.

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI




SUG85 - Ritmo Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



SUG160 - Pedra Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG165 - Gildo Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG135 - Tulio Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet ve kare yönlendirici kulbu
- Kare kartuş gömleği
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendiricinin alt grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG75 - Felis Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG65 - Atros Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG70 - Espina Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø40'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Espina serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG55 - Solus Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUG120 - Adrio Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 193,5 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Adrio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUD190 - GPD Quadro Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- GPD Quadro serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom


Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)




SUD195 - Aduro Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Aduro serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8



SUD105 - Fuego Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Fuego serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUD85 - Ritmo Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



Gold
(PVD)



Fırçalı
Nikel



SUD160 - Pedra Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu


- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SUD165 - Gildo Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)




Gold
(PVD)



SUD135 - Tulio Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Dikdörtgen rozet
- Rozet eni 128 mm
- Rozet boyu 139 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



SUD75 - Felis Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.



*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI





SUD65 - Atros Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI





SUD55 - Solus Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu

- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



SUD120 - Adrio Ankastre Duş Sıva Üstü Grubu



- Ø35'lik
- Oval rozet
- Rozet eni 108 mm
- Rozet boyu 140 mm
- Rozet yüksekliği 9 mm
- Adrio serisine ait kol ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



YENİ

RENK KARTELASI



SCU190 - GPD Quadro Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu



- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- GPD Quadro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



YENİ

RENK KARTELASI



SCU195 - Aduro Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Aduro serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI




YENİ

RENK KARTELASI



Gold
(PVD)



SCU155 - Provido Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Provido serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SCU85 - Ritmo Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Ritmo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Fırçalı
Nikel



SCU160 - Pedra Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Pedra serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



SCU165 - Gildo Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Gildo serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir.


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Gold
(PVD)



SCU135 - Tulio Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Tulio serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI

YENİ




SCU75 - Felis Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Felis serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ




SCU65 - Atros Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Atros serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ




SCU70 - Espina Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu

- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Espina serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

YENİ



SCU55 - Solus Ankastre Batarya Sıva Üstü Grubu


- ø35'lik
- Paslanmaz krom-nikel kaplı rozet
- Rozet eni 130 mm
- Rozet boyu 195 mm
- Rozet yüksekliği 2 mm
- Solus serisine ait kol ile birlikte
- Resimde görülen yönlendirici grubu hariçtir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



GGR01 - Ankastre Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 129,5 mm
- Rozet çapı ø66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



GGR08 - Ankastra Batarya Grubu (Yönlendiricili)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Kilitlemeli sisteme sahip çıkış ucu yönlendiricisi
- Çıkış ucu uzunluğu 125 mm
- Rozet çapı 66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



Gold
(PVD)



Fırçalı
Nikel



GGR13 - Ankastra Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir
- Ritmo,Tulio,Pedra serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



Gold
(PVD)



Fırçalı
Nikel



GGR12 - Ankastra Batarya Grubu (Yönlendiricili)

- Su tasarruflu M28x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:16lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir
- Ritmo,Tulio,Pedra serilerinde ilgili kodlarda kullanılabilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



GGR14 - Ankastra Batarya Grubu (Yönlendiricili) (Fuego)

- Doğal su akışlı çıkış ucu
- Çıkış ucu uzunluğu 140 mm
- Rozet ölçüsü 66x66 mm
- Duvar bağlantı nipel 3/4" istenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir
- Fuego serisinde ilgili kodlarda kullanılabilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



Gold
(PVD)



Fırçalı
Nikel



GGR04 - Ankastra Batarya Grubu (Kare)

- Tesisattaki su çıkışına bağlanarak (sadece el duşuna su çıkışı alınmak istendiği durumlarda ankastra batarya ile birlikte kullanılabilir)
- Duvar bağlantı nipel 1/2"
- Spiral hortum dahil değildir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




ANKASTRE BANYO VE DUŞ BATARYALARI SIVA ÜSTÜ GRUPLARI



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



GGR05 - Ankastr Batarya Grub(Yuvarlak)

- Tesisattaki su çıkışına bağlanarak (sadece el duşuna su çıkışı alınmak istendiği durumlarda ankastr batarya ile birlikte kullanılabilir)
- Duvar bağlantı nipelı 1/2"
- Spiral hortum dahil değildir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



GGR23 - Ankastr Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)(Yuvarlak)

- Su tasarruflu M24x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:12lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 130 mm
- Rozet çapı Ø66 mm
- Duvar tesisat bağlantı nipelı 3/4". İstenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Gold
(PVD) Fırçalı
Nikel



GGR24 - Ankastr Batarya Grubu (Yönlendiricisiz)(Kare)

- Su tasarruflu M24x1 özel aeratör (Köpük akış, kireç kırıcı, debi değeri:14lt/dk)
- Çıkış ucu uzunluğu 131 mm
- Rozet ölçüsü 66 mm
- Duvar tesisat bağlantı nipelı 3/4". İstenildiğinde 1/2" nipel takılabilecek şekildedir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya) Gold
(PVD) Fırçalı
Nikel



DCD01 - Duş Çıkış Dirseği (Kare)

- Tesisat bağlantısı G 1/2"
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



DCD02 - Duş Çıkış Dirseği (Yuvarlak)

- Tesisat bağlantısı G 1/2"
- Duş çıkış bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 8

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ PANELİ



DSP06 - Duş Paneli



DUŞ SETLERİ



DST13 - Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø120)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12



RENK KARTELESİ

Siyah
(Boya)




DST26 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 45x70 mm)

- Kare tasarımlı el duşu ve askılığı
- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12




DST37 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 80x125 mm)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 12


DUŞ SETLERİ



DST39 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø150)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



DST40 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø95)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



DST41 - Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu 120x125 mm)

- 3 fonksiyonlu (Ön görünümü beyaz kaplama)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Beyaz - Krom
Koli Adedi : 12

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




DUŞ SETLERİ



DST43 - Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø110)

- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



DST50 - Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø85)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12




DST51 - Askılı Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø110)

- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12


DUŞ SETLERİ



DST28-A - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø100)

- Tek fonksiyonlu
- 150 cm spiral hortum
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte


Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 4



DST56-S - Askılı Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø125)

- 3 fonksiyonlu
- El duşu fonksiyon geçişi basma butonu ile sağlanır
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



DST60 - Askılı Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø32)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)


**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




DUŞ SETLERİ



DST16 - Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø75)

- 3 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Sürgülü (Sürgü boyu:60 cm)
- Sabunluk
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



DST30 - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 80x125 mm)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



DST52 - Sürgülü Duş Seti (5 Fonksiyonlu Ø110)


- 5 fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf dizaynı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ SETLERİ



DST57-S - Sürgülü Duş Seti (3 Fonksiyonlu Ø125)

- 3 fonksiyonlu
- El duşu fonksiyon geçişi basma butonu ile sağlanır
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 65,5 cm
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")


Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



DST61 - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu 45x70 mm)

- Kare tasarımlı el duşu
- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf tasarımı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12



DST62 - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø32)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 70 cm
- Hem raf hem de askılık görevi üstlenen geniş raf tasarımı (Raf ölçüsü: 25x13 cm)
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)(1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12


**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




DUŞ SETLERİ



DST63-S - Sürgülü Duş Seti (Tek Fonksiyonlu Ø32)

- Tek fonksiyonlu
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Ayarlanabilir sürgü boyu 58 cm
- 150 cm spiral hortum (1/2\"/>

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4



DST19-1 - Yönlendiricili Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu + Ø200)


- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø200)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- 150 cm spiral hortum (1/2\"/>
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



DST19-2 - Yönlendiricili Duş Seti (3 Fonksiyonlu el duşu + Ø200)

- 3 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø200)
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360\"/>
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- Kolay montaj plastik duvar bağlantısı
- Sabunluk ve el duşu askılığı ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ SETLERİ



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



DST19-3 - Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu El duşu + 200x200 mm)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (200x200mm)
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- Kolay montaj plastik duvar bağlantısı
- Sabunluk ve el duşu askılığı ile birlikte


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



DST23 - Yönlendiricili Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu + Ø250)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø250)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



DST24 - Yönlendiricili Duş Seti (5 Fonksiyonlu el duşu + 250x250 mm)

- 5 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (250x250mm)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm, batarya bağlantısı için ayrıca spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



DUŞ SETLERİ

RENK KARTELASI



DST27 - Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu El duşu + Ø206)


- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø206)
- Yükseklik ayarlı sürgü seti
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir (ve ORB kaplama hariç)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen banyo bataryası
- 180° hareket edebilir çıkış ucu sayesinde alandan tasarruf
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- 1/2" - 3/4" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

YENİ

RENK KARTELASI



DST69 - Duş Seti (3 Fonksiyonlu El duşu + Ø200 + MDU165)



- 3 fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (Ø200)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir (Siyah kaplama hariç)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen duş bataryası
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

YENİ

RENK KARTELASI



DST71 - Yönlendiricili Duş Seti (Tek Fonksiyonlu el duşu + 200x200 mm + MDU160)

- Tek fonksiyonlu el duşu
- Yağmurlama akışlı tepe duşu (200x200mm)
- Paslanmaz çelik sürgü borusu
- El duşu bağlantısı için 150 cm spiral hortum (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- Ürüne spiral hortum olmadan direkt bağlanabilen duş bataryası
- Tepe duşuna ve el duşuna yönlendirme ünitesi (pirinç)
- Talep edildiğinde HOR212 PVC hortum ile üretilebilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ SETLERİ



DST27-A - Duş Seti




DUŞ BAŞLIKLARI



ADS02 - Ankastr Düş Seti (Ø97) (3 Fonksiyonlu - Duvardan)

- 3 fonksiyonlu (Ø97)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Dirsek mesafesi 140 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12




ADS03 - Ankastr Düş Seti (Ø85) (5 Fonksiyonlu - Duvardan)

- 5 fonksiyonlu (Ø85)
- Kireç kırıcı
- Masaj etkili
- Dirsek mesafesi 140 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 12

REVİZE



ADS05 - Ankastr Düş Seti (200x200 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastr düş başlığı (Plastik) (200x200 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



ADS07 - Ankastr Düş Seti (Ø200 - Duvardan)


- Yağmurlama akışlı ankastr düş başlığı (Plastik) (Ø200)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Pirinç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


DUŞ BAŞLIKLARI



ADS10 - Ankastra Duş Seti (200x200 mm -Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Plastik) (200x200 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesiştir bağılantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4




ADS11 - Ankastra Duş Seti (Ø200-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Plastik) (Ø200)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesiştir bağılantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4


REVİZE



ADS13 - Ankastra Duş Seti (250X250 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (250x250 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piriç boru grubu
- Tesiştir bağılantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



ADS14 - Ankastra Duş Seti (Ø250 - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Ø250)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piriç boru grubu
- Tesiştir bağılantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satışı ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




DUŞ BAŞLIKLARI



ADS15 - Ankastra Duş Seti (250x250 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (250x250 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4




ADS16 - Ankastra Duş Seti (Ø250-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Ø250)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI




ADS17-S - Ankastra Duş Seti (200x200 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Paslanmaz) (200x200 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



ADS18-S - Ankastra Duş Seti (Ø200-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Paslanmaz) (Ø200)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DUŞ BAŞLIKLARI



RENK KARTELASI




ADS19-S - Ankastr Düş Seti (250x250 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastr düş başlığı (Paslanmaz) (250x250 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piring boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI




ADS20-S - Ankastr Düş Seti (Ø250-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastr düş başlığı (Paslanmaz) (Ø250)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piring boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI




ADS21 - Ankastr Düş Seti (300x300 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastr düş başlığı (Paslanmaz) (300x300 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piring boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



ADS22 - Ankastr Düş Seti (Ø300-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastr düş başlığı (Paslanmaz) (Ø300)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piring boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




DUŞ BAŞLIKLARI



RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



ADS23 - Ankastra Duş Seti (400x400 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Paslanmaz) (400x400 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



ADS24 - Ankastra Duş Seti (Ø400-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Paslanmaz) (Ø400)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



ADS25 - Ankastra Duş Seti (500x500 mm - Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Paslanmaz) (500x500 mm)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4



ADS26 - Ankastra Duş Seti (Ø500-Tavandan)

- Yağmurlama akışlı ankastra duş başlığı (Paslanmaz) (Ø500)
- Tavan mesafesi 300 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 4

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.


*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

DUŞ BAŞLIKLARI



REVİZE

RENK KARTELASI




ADS27-S - Ankastr Duş Seti (200x200 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastr duş başlığı (Paslanmaz) (200x200 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI




ADS28-S - Ankastr Duş Seti (Ø200-Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastr duş başlığı (Paslanmaz) (Ø200)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

REVİZE

RENK KARTELASI




ADS29-S - Ankastr Duş Seti (250x250 mm - Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastr duş başlığı (Paslanmaz) (250x250 mm)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4

RENK KARTELASI



ADS30-S - Ankastr Duş Seti (Ø250-Duvardan)

- Yağmurlama akışlı ankastr duş başlığı (Paslanmaz) (Ø250)
- Dirsek mesafesi 400 mm
- Piriç boru grubu
- Tesisat bağlantısı G 1/2"

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 4


**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



DUŞ PANELLERİ




DSP06 - Duş Paneli

- Bambu görünümlü kaplama
- Paslanmaz metal
- Ürün ölçüleri: 150x20 cm
- Serbest su akışı (Şelale akış)
- 6 adet hareketli su jeti
- Termostatik kontrol
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine, el duşuna ve şelale akışına yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Bambu

Koli Adedi : 1




DSP07 - Duş Paneli

- Ön yüz cam
- Renk: Alüminyum beyazı
- Kontrol panelinin arkasında led ışık aydınlatmalı
- Paslanmaz metal
- Ürün ölçüleri: 150x20 cm
- Serbest su akışı (Şelale akış)
- 6 adet hareketli su jeti
- Termostatik kontrol
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine, el duşuna ve şelale akışına yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Beyaz + Cam

Koli Adedi : 1



DSP08 - Duş Paneli

- İnoks görünüm (anti parmak izi)
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 167x20x7
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre su jeti
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme (her işlev için ayrı ayrı hızlı açma düğmesi, tüm işlevler aynı anda çalışabilir)
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Fırçalı Nikel



Koli Adedi : 1

**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



DUŞ PANELLERİ



DSP09 - Duş Paneli

- Mat siyah boyalı
- Alüminyum malzeme
- Ürün ölçüleri 151x20x7
- 3 adet 5x5 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre ayarlanabilir su jeti
- Pirinç çıkış uçu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir



Yüzey : Alüminyum + Siyah
Koli Adedi : 1



DSP10 - Duş Paneli

- Rose Gold PVD kaplama
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 139x19x5
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre duş jeti
- Pirinç çıkış uçu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı, pirinç malzemedir)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Rose Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 1



DSP11 - Duş Paneli

- Altın görünümlü PVD kaplama (SARI)
- Paslanmaz çelik malzeme
- Ürün ölçüleri 139x19x5
- 2 adet 5x10 silikon kireç kırıcı gövdeye ankastre su jeti
- Pirinç çıkış uçu
- 150 cm spiral hortum (1/2" - 1/2")
- Tek fonksiyonlu el duşu (Masaj etkili, silikon kireç kırıcı, pirinç malzemedir)
- Tepe duşuna, su jetlerine ve el duşuna yönlendirme ünitesi
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin ürüne zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Gold (PVD Kaplama)
Koli Adedi : 1


**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



ATB170 - Florus Ankastr Taharet Bataryası


- Özel kartuş
- Sıcak ve soğuk su girişi tercih edilen taharet sistemlerinde
- Taharet sistemi olmayan klozetlerde duş çıkış ucu dirseğinin (DCD kodlu ürünler) veya GGR04-GGR05 çıkış ucu ile spreylere taharetler (STS kodlu ürünler) ile kombinleyerek kullanılabilir
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : Ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6

YENİ




ATB55 - Solus Ankastr Taharet Bataryası

- Özel kartuş
- Sıcak ve soğuk su girişi tercih edilen taharet sistemlerinde
- Taharet sistemi olmayan klozetlerde duş çıkış ucu dirseğinin (DCD kodlu ürünler) veya GGR04-GGR05 çıkış ucu ile spreylere taharetler (STS kodlu ürünler) ile kombinleyerek kullanılabilir
- Bağlantı ölçüleri 1/2" (iç dış)
- Montajı sıva altıdır
- İdeal çalışma basıncı 3-4 bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Kartuş Çapı : Ø35

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 6




UMS30 - Rios Uzun Musluk

- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 124,5 mm
- Rozet çapı Ø60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50




KMS30 - Rios Kısa Musluk

- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 90,5 mm
- Rozet çapı Ø60
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için ürün ile birlikte filtrelili ara musluk kullanılması tavsiye edilir

Yüzey : Krom

Koli Adedi : 50


TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



CMS30 - Rios Çamaşır Musluk

- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 56 mm
- Rozet çapı 60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



CMS30-2 - Rios Çamaşır Musluk (Rakorsuz)

- 90° seramik salmastra
- Çıkış ucu uzunluğu 56 mm
- Rozet çapı 60
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İdeal çalışma basıncı 3-4 Bar
- Tesisatta oluşabilecek her türlü kirliliğin armatüre zararını önlemek için daire girişinde filtre kullanılması tavsiye edilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



TMS30 - Rios Taharet Musluğu

- 90° seramik salmastra
- Rozet çapı 60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



TMS01 - Taharet Musluğu

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı 60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



TAMAMLAYICI ÜRÜNLER


YENİ



CTM01 - Çift Taharet Musluğu

- Çift çıkışlı taharet musluk
- 90° seramik salmastra
- Rozet çapı Ø60
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 32




FKM01 - Filtreli Ara Musluk

- Küresel açma kapama
- Rozet çapı Ø55
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100


REVİZE



FK01 - Filtreli Ara Musluk

- Filtreli
- Küresel açma kapama
- Rozet çapı Ø60
- 3/8" fleks hortum bağlantısı
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- Nikel kaplamalı kumlu yüzey

Yüzey : Nikel
Koli Adedi : 100




FKM03 - Filtreli Ara Musluk (Seramik Salmastralı)

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı Ø55
- Filtreyi temizlemek için açılması gereken tapa üzerindeki para izi sayesinde kolayca açılır
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50


TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



CM02 - Küresel Çamaşır Musluk

- Küresel açma kapama
- Rozet çapı Ø55 mm
- 3/4" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100



CMS03 - Filtreli Çamaşır Musluk

- 90° açma kapama açılı seramik salmastra
- Rozet çapı Ø55
- 3/8" bağlantıya uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"
- İstenildiğinde 3/4", adaptör çıkarılarak 3/8" ye dönüştürülebilir


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



RDK07 - Çamaşır Musluk Redüksiyonu

- Tüm ara muslukların, çamaşır musluğu olarak kullanılmasını sağlar.
- Bu ürün aşağıda listelenen GPD ürünleri ile uyumludur. TMS01, TMS05, TMS30, TMS70, FKM01 ve FKM03

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 100



DST70-B - Spiral Takım

- Ayarlanabilir mafsallı el duşu askılığı
- Batarya bağlantı askılığı ürüne dahildir.
- Pirinç spiral hortum 150 cm (el duşu ile birlikte)
- Özel yüzey kaplamalı


Yüzey : Bakır Oksit Kaplama
Koli Adedi : 4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



STS01 - Spiral Taharet Seti

- Sprey el duşunda ergonomik dizayn
- El duşu üzerindeki butona basıldığında su çıkışı veren sistem
- Spiral hortum boyu 120 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşundan su çıkışı elde edilebilir

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20




STS02 - Spiral Taharet Seti

- M24x1 aeratör
- Spiral hortum boyu: 120 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



RENK KARTELASI




STS03 - Sprey Taharet Seti

- Piring kare sprej el duşu ve askılık
- 120 cm paslanmaz çelik spiral hortum
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşu çıkışı elde edilir
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



RENK KARTELASI



STS04 - Sprey Taharet Seti

- Piring yuvarlak sprej el duşu ve askılık
- 120 cm paslanmaz çelik spiral hortum
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşu çıkışı elde edilir
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.


TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



Yavaş Akış

Devamlı Akış

Hızlı Akış



STS05 - Sprey Taharet Seti


- 120 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" veya 3/8" ölçüye dönüştürülebilir (redüksiyon ile)
- Mandal basma yönünün tersine itildiğinde sürekli akış alabilme özelliği
- Yavaş akıtma özelliği
- Hızlı akıtma özelliği

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20



Yavaş Akış


Hızlı Akış



STS06 - Sprey Taharet Seti

- 120 cm spiral hortum (1/2" - 1/2") (360° dönerek dolaşmayı engelleyen sistem)
- 1/2" veya 3/8" ölçüye dönüştürülebilir (redüksiyon ile)
- Çekvalf özelliği sayesinde damlatmaz
- Yavaş akıtma özelliği
- Hızlı akıtma özelliği
- Avuç içinden kontrol edilebilir ergonomik el duşu dizaynı

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 20




STS07-S - Sprey Taharet Seti

- Piriç sprej el duşu
- El duşu üzerindeki butona basıldığında su çıkışı veren sistem
- Spiral hortum boyu 120 cm
- 3/8" - 1/2" adaptör ile birlikte
- Taharet borusu olmayan sistemlere adapte edilerek taharet için el duşundan su çıkışı elde edilebilir

Yüzey : Siyah
Koli Adedi : 20

YENİ



HOR212 - PVC Hortum

- 150 cm
- G 1/2"-G 1/2"
- Bükülmez kıvrılmaya karşı koruma
- Tüm Duş Setleri, el duşu ve bataryaya uygun

Yüzey : Gümüş
Koli Adedi : 50


**PVD ve siyah kaplamalı ürünlerdeki renkler stüdyo çekiminden dolayı orijinali ile kısmen farklılık gösterebilir.

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



STM70 - Espina Sprey Taharet Seti

- Aynı gövdede sprej taharat el duşu askılığı ile taharat musluğu
- Rozet çapı 54 mm
- 90° seramik salmastra
- 1/2" spiral hortum bağlantısına uygun ölçü
- Musluk duvar bağlantı ölçüsü 1/2"


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 45



PUP02 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal)

- Taşma deliği olmayan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



PUP03 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Lüks)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



PUP04 - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşmalı)

- Taşma deliği olan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50



PUP05-S - Pop-Up Ünitesi (Basmalı-Normal/Taşma Deliksiz)

- Taşma deliği olmayan lavabolarla uyumludur
- G 1 1/4" bağlantılıdır

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 50

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 10

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 25


Yüzey : Krom

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.




TAMAMLAYICI ÜRÜNLER



AUG01 - Ankastr Ara Kesme Uzatma Grubu

- Ankastr ara kesme vanaları (AAK70, AKK05 modelleri) için uzatma mili ve hunisi
- Uzatma ölçüsü 3 cm


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



AUG02 - Ankastr Ara Kesme Uzatma Grubu

- Ankastr ara kesme vanaları (AAK71, AAK72 modelleri) için uzatma mili ve hunisi
- Uzatma ölçüsü 3 cm


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



AUG03 - Ankastr Banyo,Kabin Uzatma Grubu (ø35)

- Tam ankastr, Ankastr Banyo ve Ankastr Kabin Bataryaları için uzatma parçaları (ø35'lik, yuvarlak hatlı ankastr ürünler için / MTA70, MAB70,MKB70)
- Uzatma ölçüsü 5 cm


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



AUG04 - Ankastr Banyo,Kabin Uzatma Grubu (ø40)

- Tam ankastr, Ankastr Banyo ve Ankastr Kabin Bataryaları için uzatma parçaları (ø40'lık, yuvarlak hatlı ankastr ürünler için)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15



AUG05 - Ankastr Duş Uzatma Grubu

- Ankastr duş bataryaları için uzatma parçaları (yuvarlak hatlı tüm ankastr duş ürünleri için)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TAMAMLAYICI ÜRÜNLER




YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



AUG09 - Çevirmeli Ankastr Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastr Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA56,MCA66,MCA71,MCA76)
- Uzatma ölçüsü 5 cm


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



AUG10 - Çevirmeli Ankastr Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastr Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA166,MCA196)
- Uzatma ölçüsü 5 cm


Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

YENİ

RENK KARTELASI



Siyah
(Boya)



AUG11 - Çevirmeli Ankastr Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastr Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA191)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

YENİ

RENK KARTELASI




Siyah
(Boya)



Gold
(PVD)



Fırçalı
Nikel



AUG12 - Çevirmeli Ankastr Banyo Uzatma Grubu(Ø35)

- Çevirmeli Ankastr Banyo Bataryaları için uzatma parçaları (MCA86,MCA136,MCA156,MCA161)
- Uzatma ölçüsü 5 cm

Yüzey : Krom
Koli Adedi : 15

TMZ01 - Armatür Temizleyici ve Parlatici

- Kireç çözücü, ekstra parlaklık kazandırıcı, armatüre zarar vermeyen, kirlenmeyi geciktiren özel formül



Koli Adedi : 20

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER

	Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi
 TS EN 13547	KRS240	Küresel Vana (PN25-B)	1/2"	Nikel	80
	KRS241	Küresel Vana (PN25-B)	3/4"	Nikel	50
	KRS242	Küresel Vana (PN25-B)	1"	Nikel	35
	KRS243	Küresel Vana (PN25-B)	1 1/4"	Nikel	20
	KRS244	Küresel Vana (PN25-B)	1 1/2"	Nikel	10
	KRS245	Küresel Vana (PN25-B)	2"	Nikel	10
	KRS246	Küresel Vana (PN25-B)	2 1/2"	Nikel	6
	KRS247	Küresel Vana (PN25-B)	3"	Nikel	4
	KRS248	Küresel Vana (PN25-B)	4"	Nikel	2
	KRS15	Mini Küresel Vana (iç-dış)	1/2"	Nikel	100
	KRS49	Küresel Rakorlu Musluk (Çelik Kol)	1/2"	Nikel	50
	KRS58	Küresel Rakorlu Musluk (Çelik Kol)	3/4"	Nikel	35
 TS EN 12288	SBR21	Şiber Vana	1/2"	Sarı	50
	SBR22	Şiber Vana	3/4"	Sarı	50
	SBR23	Şiber Vana	1"	Sarı	35
	SBR24	Şiber Vana	1 1/4"	Sarı	15
	SBR25	Şiber Vana	1 1/2"	Sarı	15
	SBR26	Şiber Vana	2"	Sarı	10
	SBR27	Şiber Vana	2 1/2"	Sarı	6
	SBR28	Şiber Vana	3"	Sarı	4
 TS 15 EN 1213	STP01	Stop Vana	1/2"	Sarı	70
	STP02	Stop Vana	3/4"	Sarı	50
	STP03	Stop Vana	1"	Sarı	25
	STP04	Stop Vana	1 1/4"	Sarı	15
	STP05	Stop Vana	1 1/2"	Sarı	15
	STP06	Stop Vana	2"	Sarı	10
 TS 15 EN 1213	KSV21	Kosva Vana	1/2"	Sarı	50
	KSV22	Kosva Vana	3/4"	Sarı	30
	KSV23	Kosva Vana	1"	Sarı	20
	KSV24	Kosva Vana	1 1/4"	Sarı	12
	KSV25	Kosva Vana	1 1/2"	Sarı	8
	KSV26	Kosva Vana	2"	Sarı	4

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER



Ürün Kodu	Ürün Adı	Çap	Yüzey	Koli Adedi
FLT01	Filtre (Pislik Tutucu)	1/2"	Sarı	70
FLT02	Filtre (Pislik Tutucu)	3/4"	Sarı	60
FLT03	Filtre (Pislik Tutucu)	1"	Sarı	40
FLT04	Filtre (Pislik Tutucu)	1 1/4"	Sarı	20
FLT05	Filtre (Pislik Tutucu)	1 1/2"	Sarı	15
FLT06	Filtre (Pislik Tutucu)	2"	Sarı	10



TS 579

RDY03	Köşe Radyatör Vanası	1/2"	Nikel	50
-------	----------------------	------	-------	----



RDY25	Köşe Radyatör Vanası (Pex Bağlantılı)	1/2"	Nikel	50
-------	---------------------------------------	------	-------	----



TS EN 1567

REG01	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1/2"	Nikel	14
REG02	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	3/4"	Nikel	14
REG05	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1"	Nikel	14
REG07	Su Basınç Regülatörü (Rakorlu)	1 1/4"	Nikel	14



TS EN 1567

REG03	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1/2"	Nikel	14
REG04	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	3/4"	Nikel	14
REG06	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1"	Nikel	14
REG08	Su Basınç Regülatörü (Rakorsuz)	1 1/4"	Nikel	14


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

PLASTİK ÜRÜNLER




RZV01 - Gömmе Rezervuar



RZV01 - Gömme Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 9 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolun
- Tuğla tipi
- Asma klozetlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar


Koli Adedi : 1



RZV02 - Gömme Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 9 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolun
- Tuğla tipi
- Alaturka tuvaletlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1



RZV03 - Gömme Rezervuar + Mat Gri Buton

- 3 lt/6 lt ayarlanabilir su kapasitesi
- 10 cm genişlik
- Sessiz ve hızlı dolun
- Kolay montaj alçıpan tipi
- Asma klozetlere uyumlu
- Çift kademeli buton
- Tavsiye edilen çalışma basıncı 3-5 bar

Koli Adedi : 1


*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



PLASTİK ÜRÜNLER


BTN01 - Yuvarlak Gri Buton



- Çift kademeli buton
- Gri mat

Koli Adedi : 20



BTN02 - Yuvarlak Krom Buton



- Çift kademeli buton
- Krom

Koli Adedi : 20

BTN05 - Kare Gri Buton





- Çift kademeli buton
- Gri mat

Koli Adedi : 25



BTN06 - Kare Krom Buton



- Çift kademeli buton
- Krom



Koli Adedi : 25

BTN07 - Kare Beyaz Buton


- Çift kademeli buton
- Beyaz



Koli Adedi : 25

BTN08 - Kare Siyah Buton

- Çift kademeli buton
- Siyah



Koli Adedi : 25

*Renk kartelasında bulunan seçenekler için minimum adetler satış ekibimiz tarafından belirlenmektedir.

*Gül Pres Döküm San. A.Ş. ürünler ve teknik detaylarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.



TEKNİK SERVİS

İl	Firma Adı	Cep Telefonu	İş Telefonu
ADANA	NİDA TESİSAT	0545 278 59 90	
AFYONKARAHİSAR	DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT	0542 894 87 01	
AKSARAY	MEDYA MARKET BİLİŞİM	0541 725 47 56	
AMASYA	ŞAMPİYON ISI TESİSAT	0537 728 20 25	0545 903 13 16
ANKARA	UĞUR TESİSAT	0533 470 70 94	0312 311 58 33
ANTALYA	BAŞ YAPI MALZEMELERİ	0507 024 77 31	
ANTALYA	NEM ENDÜSTRİYEL SU ARITMA SİSTEMLERİ	0532 519 59 00	
ANTALYA-ALANYA	KADRIÖĞLU SIHHİ TESİSAT	0532 682 21 59	
ANTALYA-KAŞ	SALMAN İNŞAAT ELEKTERİK	0533 812 21 33	
ANTALYA-MANAVGAT	ŞELELE ELEKTRİK TESİSAT	0533 495 85 50	0242 746 52 60
AYDIN	VOLKAN SIHHİ TESİSAT	0532 687 20 30	0256 227 10 50
AYDIN-DİDİM	CENNET SIHHİ TESİSAT	0506 566 96 90	
AYDIN-KUŞADASI	YÖRÜKOĞLU ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT	0532 569 82 90	0256 622 09 31
BALIKESİR	ARAS GRUP	0532 740 67 71	0266 241 40 42
BALIKESİR-EDREMİT	YILDIZ SIHHİ TESİSAT	0537 417 88 27	0266 373 43 44
BARTIN	ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ	0541 608 30 86	0378 227 87 74
BATMAN	GÜVEN SIHHİ TESİSAT	0534 288 34 88	0542 519 79 66
BOLU	ARTES TİCARET TESİSAT	0544 684 36 24	0374 215 73 65
BURSA -NİLÜFER	SARANDER YAPI İNŞAAT	0546 670 70 61	0224 451 16 49
BURSA-NİLÜFER	FEBİM TESİSAT	0532 228 45 08	
ÇORUM	UZMAN SIHHİ TESİSAT	0537 392 91 94	
DENİZLİ	AYHAN TESİSAT	0537 359 10 86	
DIYARBAKIR-BİSMİL	İKBAL TESİSAT	0533 957 81 38	0412 415 34 53
DIYARBAKIR-KAYAPINAR	ALTINEL TİCARET	0553 712 47 21	0531 307 01 31
DÜZCE	CEBECİ SIHHİ TESİSAT	0507 303 95 96	0380 514 94 29
EDİRNE	ESKİKAPLAN TESİSAT	0544 851 60 75	0284 213 06 49
ELAZIĞ	A.Y.S ISI TEKNİK	0507 313 48 54	0424 233 54 93
ERZURUM	TEKİN ISI	0539 346 66 00	
ESKİŞEHİR	CEM METAL	0533 515 81 81	0222 230 12 94
GAZİANTEP	SUSAN TESİSAT	0532 315 02 05	0342 324 88 83
GİRESUN	ÖZBAY TESİSAT	0544 241 39 02	
ISPARTA	KÜÇÜKDERELİ SIHHİ TESİSAT	0532 789 10 10	
İSTANBUL-BAKIRKÖY	SARIOĞLU SIHHİ TESİSAT	0532 542 17 95	0212 542 04 53
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ	DALGIÇ TESİSAT	0533 446 66 48	0212 871 38 71
İSTANBUL-ESENYURT	TRUVA TESİSAT	0539 973 63 64	0212 854 29 49
İSTANBUL-KADIKÖY	DORUK SIHHİ TESİSAT	0532 482 29 86	0216 380 63 65
İSTANBUL-KAĞITHANE	SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT	0533 347 17 37	0212 291 36 63
İSTANBUL-KARTAL	EMİR DOĞALGAZ	0532 716 13 75	0216 489 21 43
İSTANBUL-SULTANBEYLİ	ÖZ-SU YAPI	0536 324 98 96	





İl	Firma Adı	Cep Telefonu	İş Telefonu
İZMİR-BORNOVA	TOKSABAY TESİSAT	0542 737 87 85	0232 347 73 90
İZMİR-KARŞIYAKA	EN-TES TESİSAT	0542 216 78 06	0232 381 38 50
İZMİR-YENİŞEHİR	ÖZÖNAL İNŞAAT	0532 223 03 81	0232 449 80 19
KAHRAMANMARAŞ	BİRLİK TESİSAT	0542 542 12 25	0344 223 35 80
KARABÜK-SAFRANBOLU	DEMİR İNŞAAT YAPI	0546 882 95 14	0370 712 76 77
KASTAMONU	BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER	0543 946 39 18	0366 215 43 47
KAYSERİ	ÖZLEM DOĞALGAZ YAPI TES HIRDAVAT	0534 416 21 42	0549 554 00 66
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ	ÇAVDAR TESİSAT	0545 761 41 94	
KIRŞEHİR	ALTIN MUSLUK	0544 218 61 79	0386 212 34 13
KOCAELİ-GEZE	DOĞAL MEKANİK ISI VE TESİSAT SİSTEMLERİ	0535 975 59 52	
KOCAELİ-GÖLCÜK	KURT ISI TESİSAT	0532 207 99 06	0262 414 00 40
KOCAELİ-İZMİT	ER SİHHİ TESİSAT	0532 387 20 14	0262 322 29 38
KONYA	HÜRGÜN LTD.ŞTİ.	0532 346 49 55	0332 321 18 14
MALATYA	AKBABA SİHHİ TESİSAT	0532 791 35 67	
MARDİN	ATAY TESİSAT	0533 391 27 81	0482 212 20 15
MERSİN-İÇEL	EREN YAPI	0538 703 44 46	0537 720 35 84
MUĞLA-BODRUM	AKÇAN TEKNİK	0532 723 42 01	0252 316 38 00
MUĞLA-BODRUM	KAYA TESİSAT	0533 965 99 96	0252 319 35 53
MUĞLA-FETHİYE	EF TEKNİK TESİSAT	0533 055 22 71	
NEVŞEHİR	PASTUTMAZ SİHHİ TESİSAT	0538 424 09 39	
ORDU	ORDU TESİSAT	0533 278 17 61	0452 214 80 43
RİZE	RMS ISI TEKNİK	0533 382 25 32	
SAKARYA-ADAPAZARI	GÜVEN TESİSAT	0532 634 03 07	0530 920 54 04
SAMSUN	BAŞAR-İŞ TESİSAT	0532 797 43 53	0362 231 43 11
SIİRT	SİSTEM TESİSAT	0546 719 19 79	
SİVAS	MENZİL SİHHİ SU TESİSAT	0554 218 67 98	0346 224 47 19
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY	GÜÇLÜ TESİSAT	0542 512 66 11	0282 726 55 26
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU	ATAÇ JEOLJİ MÜHENDİSLİK	0544 868 30 76	0282 315 67 66
TEKİRDAĞ-MALKARA	MAYBER YAPI	0506 801 23 50	
TEKİRDAĞ-SÜLEYMANPAŞA	REF MÜHENDİSLİK	0505 225 75 36	
TOKAT	KILIÇ TESİSAT	0533 240 68 97	0356 214 41 96
TRABZON	BALÇIK TESİSAT	0535 394 83 74	0462 229 17 31
VAN	VANESSA TESİSAT	0533 256 89 74	
YALOVA	EMİR TESİSAT İNŞAAT MAKİNA	0532 052 36 39	0226 333 00 44
YOZGAT -SORGUN	KİSMET ISI SİSTEMLERİ	0532 403 89 10	0354 415 56 13
ZONGULDAK	TESSAN TESİSAT	0538 962 20 38	0373 323 16 86

DANIŞMA HATTI : 0850 460 0 473

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve aşağıdaki gibidir.
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen üsre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
- Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - *Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayp oranda bedel indirimi talep edebilir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

GARANTİ SÜRELERİ

- Musluk ve Manuel Kumandalı (Kartuşlu/Salmastralı) Bataryalar: 12(On İki)Yıl ; PROVIDO, TAURO, FUEGO, FREZIA, RITMO, PEDRA, GILDO, TULIO, FELIS, ATROS, ESPINA, SOLUS, ADRIÖ, NİNO, DOKTOR ve BEDENSEL ENGELLİ SERİLERİNİN KROM KAPLAMALI BATARYALARI, ANKASTRE BANYO ve DUŞ BATARYALARI SIVA ALTI VE ÜSTÜ GRUPLARI(SAG, SCA, SUG ve SUD'lu kodlar), FKM01, FKM03, CMS03, TMS01, TMS70, TMS05, ATB170
- WISER-Q Su ve Sabunluk Fotoselli Lavabo Bataryası (FLB09, FLB09-2): 2 (iki) Yıl
- Elektronik Kumandalı (Fotoselli)Bataryalar: Gövde ve Krom Kaplama 12(On İki) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(iki) Yıl
- Termostat Kumandalı (Termostatik) Bataryalar: 5(Beş) Yıl; Fonksiyonel Parçalar 2(iki) Yıl
- Vanalar: 5(Beş) Yıl
- Duş Panelleri: DSP06 ve DSP07 Fonksiyonel Parçaları 2 (İki) Yıl; DSP08, DSP09 ve DSP10 Fonksiyonel Parçaları 5 (Beş) Yıl
- Duş Sistemleri: 5(Beş) Yıl
- PVD Gold, PVD Rose Gold,Siyah,Granit Efektli ve Bakır Oksit Kaplama: 2(iki) Yıl
- Plastik Ürünler: 5(Beş) Yıl

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

- Montaj ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanımdan doğan sorunlar.
- Yanlış tesisat veya teknik servis haricinde tüketicinin hatalı montajından kaynaklanan bozukluklar.
- Basınç kontrolsüz tesisatlarda oluşabilecek sorunlar. (Su basınç regülatörü veya hidrofor kullanılmayan tesisatlar) *İdeal tesisat basınç aralığı: 3-4 Bar
- Filtreli ara musluk ve filtre kullanılmadığı takdirde kum çamur keten v.b. inşaat atıklarının sebep olabileceği arızalar.
- Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme ve çarpma sonucu meydana gelebilecek hasarlar.
- Uzun süre inşaat alanlarında kalan ürünlerin yüzeylerinde oluşabilecek bozukluklar.
- Hatalı ve sert kullanımlardan kaynaklanan arızalar.
- Kireçlenmenin yol açabileceği sorunlar.
- Asit ve aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanımı sonucu oluşan deformasyonlar.
- Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olabileceği arızalar.
- Donmadan dolayı çatlayan gövde kartuş v.b. parçalar.
- Onaylı garanti belgesinin veya faturasının olmaması.
- Ürünlerin amacının dışında kullanılması.

TSE UYGUNLUK BELGELERİMİZ

TS EN 200 - MUSLUK BATARYALAR
TS EN 817 - MİX BATARYALAR
TS EN 1111 - TERMOSTATİK BATARYALAR
TS EN 12288 - ŞİBER VANALAR

TS 15 EN 1213 - STOP (KOSVA) VANA
TS EN 1567 - BASINÇ DÜŞÜRME VANASI
TS EN 13547 - ENDÜSTRİYEL KÜRESEL VANALAR

TS 579 - RADYATÖR VANA VE RAKORLAR
TS EN 15091 - FOTOSELLİ BATARYALAR
TS EN 1112 - EL DUSU SETİ DUS BASLIĞI



GPD



**Banyo ve Mutfak
Armatürleri**

GUL PRES DOKUM SAN A.Ş

FABRİKA

Beylikdüzü OSB Mah.
Sardunya Cad. No:7
İç Kapı No:1
P.K 34524
Beylikdüzü/İSTANBUL
Tel: (0212) 875 31 67 pbx
Fax: (0212) 875 05 69
info@gpd.com.tr

SATIŞ OFİSİ

Beylikdüzü OSB Mah.
Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde
Keleşoğlu Plaza
Kat:1 No:37-38 P.K 34520
Beylikdüzü/İSTANBUL
Tel: (0212) 879 00 30 pbx
Fax: (0212) 879 00 35
satis@gpd.com.tr

www.gpd.com.tr

www.gpd.com.tr



www.gpd.com.tr - satis@gpd.com.tr

Telefon: +90 212 879 00 30 (pbx) - Faks: +90212 879 0035

f facebook.com/gpdaimasizlerle @ instagram @gpdarmatur ▶ GPD Banyo ve Mutfak Armatürleri